62310 - Protector+ Filter Fluid F9 Express 400ml

Ontworpen voor gebruik met Fernox TF1 in- line systeemfilters of andere soortgelijke filters, bevat dit unieke remmer pakket een actieve dispergeermiddel dat aantoonbaar helpt bij het veilig opvangen van corrosie, vuil en kalkaanslag via een filter. De Protector + Filter Fluid Express verbetert de prestaties van een systeemfilter en biedt tegelijkertijd volledige bescherming tegen corrosie en kalkaanslag. Deze innovatieve, beproefde formulering verlengt ook de levensduur van het systeem en behoudt een optimaal rendement, terwijl het toch een milieuvriendelijke formulering is. De concentratieniveaus moeten worden gecontroleerd als onderdeel van de jaarlijkse onderhoudsservice van het systeem. De Fernox Express serie maakt gebruik van Barrier Pressure Pack technologie en persluchtpropellent om het product uit te stoten, zodat de gehele serie onbrandbaar is. De stuwstof (perslucht) wordt niet gemengd met het actieve product, zodat er geen risico is op het binnendringen van lucht in het systeem, wat het toekomstige risico op corrosie zou kunnen versnellen.

- Unieke remmer pakket met dispergeermiddel, ontworpen om circulerende puin in het systeem op te tillen en af te voeren naar een systeemfilter voor een veilige inzameling en verwijdering
- Snel en gemakkelijk - dosering in 30 seconden via radiator, vullingslus of Fernox TF1 System Filter - geen noodzaak om het systeem af te tappen
- Mag alleen worden gebruikt in combinatie met een systeemfilter - biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en kalkaanslag in gemengde metalen verwarmings- en koelsystemen, inclusief aluminium
- Ontworpen om permanent in het systeem te blijven. Behandelt tot 130 liter systeemwater (16 radiatoren) en het equivalent van 250m2 vloerverwarming.
- Voorkomt kalkaanslag en corrosievorming
- Uiterst effectieve, milieuvriendelijke formulering. NSF CIAS en Belgaqua goedgekeurd

Copyright Fernox © 2026

Toepassing

Een enkele dosis van dit product behandelt een grotere woning met een verwarmingssysteem van 130 liter, tot 16 radiatoren, of 250 m² vloerverwarming. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express kan rechtstreeks in een ontluchter van een radiator of een vulleiding van het systeem worden gedoseerd, of via een TF1-filter met behulp van de juiste, bij het product geleverde adapter. Fernox Express doseert het systeem in minder dan 30 seconden zonder dat het systeem hoeft te worden afgetapt, wat ter plaatse tijd bespaart. Bij dosering via een TF1-filter moet het filter vóór de behandeling met het product worden ontdaan van alle verzamelde verontreinigingen. Het duurt minder dan 2 minuten om ter plaatse schoon te maken. Eenvoudigweg het filter isoleren, de magneet uit het omhulsel verwijderen, de aftapkraan openen en de verontreinigingen afvoeren alvorens de magneet terug te plaatsen en de aftapkraan te sluiten. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express dient in het systeem te blijven. Het is niet geschikt voor gebruik in microboorsystemen. In indirecte cilinders voor enkelvoudige toevoer, bijv. "Primatic" en dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt. Voor sterk vervuilde systemen of nieuwe installaties beveelt Fernox reiniging en spoeling aan met Fernox Cleaner F3 of Power Cleaner F8 alvorens te behandelen met een remmer. Protector+ Filter Fluid F9 moet worden gebruikt in combinatie met een inline systeemfilter. De installatie van een systeem, of een nieuwe boiler, moet voldoen aan alle plaatselijke wet- en regelgeving.

Verpakking, hantering en veiligheid

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express wordt geleverd in flessen van 400 ml.

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express is geclassificeerd als ongevaarlijk en niet-irriterend, maar zoals met alle chemicaliën, buiten het bereik van kinderen houden. In geval van aanraking met de ogen of de huid, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.

Specificatie

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 Express is een mengsel van corrosie- en aanslagremmers en dispergeermiddelen:
Vorm: Lichtgele vloeistof
Geur: Aromatisch
pH (conc): 8,4
pH (oplossing): 7,8-8,5
SG: 1,17 bij 20 °C

Volumetrie en streepjescodes

EAN streepjescode	5014551623101	OCU streepjescode	05014551001497
Gewicht per stuk (kg)	0.6	Gewicht van de omdoos (kg)	6.04
Hoogte van één element (mm)	218	Hoogte van de omdoos (mm)	241
Breedte van één module (mm)	66	Breedte van de omdoos (mm)	178
Diepte per eenheid (mm)	95	Diepte van de omdoos (mm)	339

Copyright Fernox © 2026

Veiligheidsinformatieblad (NL-EN-GB)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/a1/7b/b5/67/67b57ba1941bdb08a4d68c91/62310-NL-GB.pdf

Veiligheidsinformatieblad (NL-NL)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/a1/7b/b5/67/67b57ba1941bdb08a4d68c90/62310-NL-NL.pdf

Laatst gewijzigd	2026-10-01T08:31:21.474000

Copyright Fernox © 2026