59980 - TF1 Total Filter Flushing Adapter

Per l'uso con una macchina di lavaggio Powerflow Flushing Machine, questo adattatore universale consente un facile collegamento ad un sistema di riscaldamento tramite un filtro Fernox Total Filter, e fornisce una portata completa per ottimizzare l'efficienza di pulizia. L'adattatore TF1 Flushing Adapter utilizza gli stessi fissaggi e valvole del Fernox TF1 Total Filter da 22 mm o 28 mm.

- Facile lavaggio con collegamento tramite il Fernox Total Filter TF1
- Fornisce la piena portata per ottimizzare l'efficienza di pulizia
- L'adattatore Fernox TF1 Flushing Adapter è classificato a 85 °C e completamente resistente agli acidi

Richiesta

1. Chiudere le valvole di isolamento sul Fernox TF1 Total Filter e rimuovere dall'impianto, lasciando le valvole al loro posto.
2. Applicare al posto del filtro le guarnizioni di gomma originali oppure quelle di ricambio fornite con Fernox TF1 Flushing Adapter, come illustrato nel diagramma.
3. Connettere Powerflow Flushing Machine a Fernox TF1 Flushing Adapter. Usare solo un dado femmina e guarnizioni in PLASTICA (PP) da ¾", come quelle fornite con Fernox Powerflow Flushing Machine e Fernox TF1 Flushing Adapter. Fissare ai tubi con i morsetti a vite.

Sono disponibili parti di ricambio per Fernox TF1 Flushing Adapter.

Imballaggio, movimentazione e sicurezza

Imballato singolarmente, con istruzioni incluse. Senza requisiti speciali di stoccaggio.

Specifiche

Se usato correttamente, Fernox TF1 Total Filter Flushing Adapter non necessita di alcuna manutenzione.

Copyright Fernox © 2026

Volumetria e codici a barre

Codice a barre EAN	5014551599802	Codice a barre OCU	
Peso unitario (kg)	0.31	Peso del cartone esterno (kg)	16.0
Altezza di una singola unità (mm)	103	Altezza del cartone esterno (mm)	440
Altezza del cartone esterno (mm)	140	Larghezza del cartone esterno (mm)	580
Profondità per singola unità (mm)	140	Profondità del cartone esterno (mm)	508

Ultima modifica	2026-10-01T08:31:21.474000

Copyright Fernox © 2026