59980 - TF1 Total Filter Flushing Adapter

Voor gebruik met een Powerflow Flushing Machine zorgt deze universele adapter voor een eenvoudige aansluiting op een verwarmingssysteem via een Fernox Total Filter, en biedt het volledige debiet om de reinigingsefficiëntie te optimaliseren. De TF1 Flushing Adapter gebruikt dezelfde bevestigingen en kleppen als de 22mm of 28mm Fernox TF1 Total Filter.

- Eenvoudige spoeling met aansluiting via de Fernox Total Filter TF1
- Biedt een volledig debiet om de reinigingsefficiëntie te optimaliseren
- De Fernox TF1 Flushing Adapter is geschikt voor 85°C en is volledig zuurbestendig

Toepassing

1. Sluit de scheidingskleppen op de Fernox TF1 Total Filter en verwijder hem uit het systeem, waarbij je de kleppen op hun plaats laat.
2. Gebruik de originele rubberen afdichtingen of de vervangende afdichtingen die bij de Fernox TF1 Flushing Adapter zijn geleverd en monteer deze op de plaats van het filter zoals aangegeven in het schema.
3. Verbind je Powerflow Flushing Machine met de Fernox TF1 Flushing Adapter. Gebruik alleen PLASTIC (PP) ¾" binnendraadmoerliner en afdichtingen, zoals geleverd bij de Fernox Powerflow Flushing Machine en Fernox TF1 Flushing Adapter. Zet deze aan de slangen vast met schroefklemmen.

Reserveonderdelen voor de Fernox TF1 Flushing Adapter zijn verkrijgbaar.

Verpakking, hantering en veiligheid

Individueel verpakt met slang en gedetailleerde instructies inbegrepen. Geen speciale opslagvereisten.

Specificatie

Bij juist gebruik is de TF1 Total Filter Flushing Adapter onderhoudsvrij.

Copyright Fernox © 2026

Volumetrie en streepjescodes

EAN streepjescode	5014551599802	OCU streepjescode	
Gewicht per stuk (kg)	0.31	Gewicht van de omdoos (kg)	16.0
Hoogte van één element (mm)	103	Hoogte van de omdoos (mm)	440
Breedte van één module (mm)	140	Breedte van de omdoos (mm)	580
Diepte per eenheid (mm)	140	Diepte van de omdoos (mm)	508

Laatst gewijzigd	2026-10-01T08:31:21.474000

Copyright Fernox © 2026