62422 - Leak Sealer F4 Express 400ml

Leak Sealer F4, basınç kaybına ve kazanın bozulmasına neden olabilecek küçük, erişilemeyen sızıntıları gidermek için merkezi ısıtma sisteminde kullanılabilecek şekilde geliştirilmiş iç sızıntıları gideren bir üründür. Sistem içine döküldükten sonra ürün, oksijen kaçağı olan bölgeyi tespit eder ve burayı kapatmak için polimer oluşturur. Uygulandıktan sonra 1-24 saat içerisinde etkili olan sektörün öncüsü konumundaki su temizletme kimyasalının benzersiz sızdırmazlık etkinliğinin, kazan veya pompalar ve güvenlik cihazları gibi savunmasız sistem bileşenlerinde tıkanmaları veya daralmaları önlediği kanıtlanmıştır. Sistemin tamamen boşaltılmasına gerek kalmadan sızıntı hızlı ve verimli bir şekilde kapatılabilir. Fernox Express ürünleri, ürünü dışarı atmak için Bariyer Basınç Paketi teknolojisi ve basınçlı hava itici kullanır, bu da ürünlerin tamamının yanıcı olmamasını sağlar. İtici (basınçlı hava) aktif ürünle karıştırılmaz, bu nedenle sistemde korozyon riskini hızlandırabilecek havanın girme riski yoktur.

- Erişilemeyen, iç mikroskobik sızıntıları hızla tespit eder ve mühürler
- Hızlı ve kolay - 30 saniyede dozlama - sistem boşaltmaya gerek yok
- Güvenli kullanım - borularda veya pompalar, havalandırma delikleri ve ısı eşanjörleri gibi hassas kazan bileşenlerinde tıkanmalara neden olmaz
- Toksik olmayan, çevre dostu formül, basınçlı hava itici gaz ve %100 geri dönüştürülebilir kutu
- Boşaltırken ve bakımda zaman ve para tasarrufu sağlar.
- Radyatör, doldurma yeri veya TF1 Sistem Filtresiyle ekleyin - tüm adaptörler sağlanmaktadır

Başvuru

Tek doz Leak Sealer F4 Express, 130 litreye kadar ısıtma sistemi, 16 radyatöre veya 250 m2'ye kadar yerden ısıtması olan alanları onarır ve doğrudan radyatör hava menfezine, sistem doldurma noktasına veya ürünle birlikte verilen uygun adaptörü kullanarak TF1 filtreyle eklenebilir. Fernox Express, sistemi boşaltmaya gerek kalmadan eklenmesi 30 saniyeden daha kısa sürdüğünden uygulama alanında zamandan tasarruf sağlar. TF1 Filtresi aracılığıyla dozlama yapılıyorsa, ürün uygulanmadan filtre biriken kirleticilerden arındırılmalıdır. Primatik veya benzer tekli besleme indirek su depolarında, çeşme suyu kimyasallarının kullanılması gerekmektedir.

Copyright Fernox © 2026

Ambalajlama, Taşıma ve Güvenlik

Fernox Leak Sealer F4 , evrensel uygulama setiyle birlikte 400 ml sprey tüplerde sunulmaktadır.

Fernox Leak Sealer F4 Express tehlikeli değildir, ancak tüm kimyasallarda olduğu gibi çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. Diğer kimyasallarla karıştırmayın. Ağzınızla temastan kaçının ve içmeyin. Göz ve ciltle temasında derhal bol su ile durulayın.

Teknik Özellikler

Renk: Beyaz
Form: Viskoz sıvı
Koku: Baygın
pH: 5.0 - 7.0
SG: 1.0/20°C

Hacim Ölçümü ve Barkodlar

Barkod EAN	5014551624221	OCU Barkodu	50145510018864
Tek Ünite Ağırlığı (kg)	0.53	Dış Kolon Ağırlığı (kg)	5.56
Tek Ünite Yüksekliği (mm)	218	Dış Karton Yüksekliği (mm)	241
Tek Ünite Genişliği (mm)	66	Dış Karton Genişliği (mm)	178
Tek Ünite Derinliği (mm)	95	Dış Karton Derinliği (mm)	339

Güvenlik Bilgi Formu (TR-EN-GB)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/45/7b/b5/67/67b57b45941bdb08a4d689d4/62422-TR-GB.pdf

Güvenlik Bilgi Formu (TR-TR)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/45/7b/b5/67/67b57b45941bdb08a4d689d2/62422-TR-TR_ph1qgl.pdf

Son Güncelleme	2026-10-01T08:31:21.474000

Copyright Fernox © 2026