56874 - Powerflow Flushing Machine MKIII Euro 230V

Den kraftfulla spolningsmaskinen MKIII är en pump för högtrycksspolning som använder ett riktat, kraftfullt sötvatteNSF CIASlöde för att snabbt och noggrant avlägsna slam, avlagringar och skräp från befintliga och kontaminerade centralvärmesystem. Den är kompatibel för användning med alla Fernox Cleaners. Efter endast ett platsbesök, kan värmepannans optimala energieffektivitet och övergripande systemprestanda återställas, oljud från värmepannan åtgärda och minimera bränsleförbrukningen. Levereras komplett med alla slangar och beslag redo att användas direkt från förpackningen. Cirkulationshastighet på upp till 99 l/min. Klassad till 85ºC driftstemperatur. Vändbart flöde. Integrerade dubbla backventiler vid påfyllning.

- Högtrycksspolning av centralvärmesystem för att avlägsna korrosionsrester, slam och beläggning
- Avlägsnar beläggningar i systemet
- Lös problem med oljud från värmepanna eller cirkulationspump
- Rengör ett system med endast ETT platsbesök
- Endast för användning med Fernox-produkter
- Hög temperatur för att möjliggöra snabbare rengöring

Copyright Fernox © 2026

Ansökan

Denna kraftfulla spolningspump är idealisk för att snabbt rengöra pann- och radiatorsystem utan att behöva ta bort radiatorerna. Den kan även användas som avkalkningspump för värmeväxlare. Sparar tid på plats. Med Powerflow spolningsmaskin MKIII vid temperaturer upp till 85 °C tillsammans med Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Power Cleaner F8 eller Cleaner F3 krävs endast ett besök på plats för att spola ett centralvärmesystem.

Byggreglerna för England och Wales, BS7593:2019 del L, kräver nu att ett centralvärmesystem rengörs och behandlas kemiskt vid varje byte av panna. Fernox Powerflow Flushing Machine kommer att ge mervärde till ditt företag och förbättra din professionella image. Använd den för att erbjuda en snabb, professionell och pålitlig rengörings- och spolningstjänst vid byte av pannor. Många pannstillverkare gör nu garantin beroende av spolning och rengöring i enlighet med Benchmark och BS7593:2019 del L.

Använd en Fernox Powerflow-spolningsmaskin när:
Du installerar en ny panna i ett befintligt system
Du monterar TRV-ventiler eller uppgraderar till ett helt pumpat system
Rengöring av droppmatade radiatorer på plats
Du vill ta bort svart slam
För att åtgärda pannljud och avkalka pannan

Specifikation

1100 W pump/motor
Cirkulationshastighet på upp till 99 l/min
Proportionell fullflödesdumpning vid 60 l/min
Nominell driftstemperatur 85 °C
CE-märkt pump
Omvändbar flödesfunktion
50 liters tankkapacitet
Inbyggd dubbel backventil på huvudfyllningen
Lätt
3 års garanti med retur till basen

Volymmått och streckkoder

Streckkod EAN	5014551568747	OCU-streckkod	
Vikt per enhet (kg)	38.0	Ytterkartongens vikt (kg)	38.0
Enhetshöjd (mm)	900	Ytterkartongens höjd (mm)	900
Enhetsbredd (mm)	500	Ytterkartongens bredd (mm)	500
Djup per enhet (mm)	500	Ytterkartongens djup (mm)	500

Senast ändrad	2026-10-01T08:31:21.473000

Copyright Fernox © 2026