# 57790 - Cleaner F3 500ml

F3 rengöringsmedel är ett effektivt, universellt pH-neutralt, skumfritt flytande rengöringsmedel, som avlägsnar slam, beläggning och skräp från befintliga centralvärmesystem för att återställa värmeeffektivitet och åtgärdar oljud från värmepannan. Vid driftsättning av nya system i enlighet med lokala föreskrifter och bästa praxis, F3 rengöringsmedel är idealisk för att avlägsna flussmedel och andra installationsrester vilket bidrar till att förlänga livslängden hos värmepannan och systemets effektivitet. Den är lämplig för användning vid högtrycksspolning för att påskynda rengöringsprocessen. Detta är en ofarlig produkt som är kompatibel med all metall som vanligen används i värmesystem, inklusive aluminium.

- Effektivt universalrengöringsmedel för driftsättning av nya och befintliga värmesystem
- Avlägsnar slam, kalkbeläggning och annat installationsskräp för att återställa energieffektiviteten och förlänga systemets och värmepannans livslängd
- Vid användning i kombination med Protector F1 kan gasbesparingar på upp till 15% göras varje gång du värmer ditt rum
- Kompatibel med alla typer av metall och material som normalt används i värmesystem, inklusive aluminium
- En 500 ml återvinningsbar flaska behandlar upp till 130 liter systemvatten (16 radiatorer) och motsvarande 250 m2 av golvvärmesystem.
- pH-neutral, ofarlig, skumfri formulering, som är snabb och enkel att avlägsna från systemet - vilket sparar tid på plats

Copyright Fernox © 2026

# Ansökan

En enda dos av Cleaner F3 räcker för en större fastighet med ett värmesystem på 130 liter, upp till 16 radiatorer eller 250 kvadratmeter golvvärme. Ytterligare/upprepade appliceringar av Cleaner F3 kan vara nödvändiga för större system eller om systemen är kraftigt igenslammade. Alternativt kan Power Cleaner F8 användas för kraftigt igenslammade system.

Töm först hela systemet och fyll på med vanligt vatten. För bästa resultat bör hela systemet, inklusive radiatorer med droppmatning där sådana finns, kunna tömmas helt. Helst bör fullborrade slussventiler med slangkopplingar tillhandahållas tillfälligt för detta ändamål. Motoriserade och termostatstyrda ventiler måste ställas in så att ingen del av systemet är avstängt under rengöring eller sköljning. Utsläpp måste ske till avloppsbrunnen och inte till dagvattenbrunnen. För öppna ventilerade system, tillsätt Cleaner F3 via huvudtanken. För slutna system, tillsätt via en lämplig doseringspunkt eller använd Fernox Cleaner F3 Express 400 ml.

Fernox Cleaner F3 kan också användas tillsammans med en kraftfull spolningsenhet. I detta fall, se enhetstillverkarens anvisningar. Vid rengöring av nya system före idrifttagning ska Fernox Cleaner F3 cirkuleras i minst en timme vid normal driftstemperatur. Vid rengöring av befintliga system bör slam och skräp också spridas inom en timme vid normal driftstemperatur. För att ta bort härdade järnoxider och kalkavlagringar kan rengöringstiden dock förlängas till upp till en vecka under normal uppvärmningscykel. Om en radiator fortfarande har en kall fläck efter en timme, öka flödet genom radiatorn genom att stänga ventilerna på de andra radiatorerna.

I vissa fall kan en extra eller upprepad dos av Cleaner F3 vara nödvändig. Töm och spola noggrant, minst två gånger, tills vattnet är klart. När Cleaner F3 används med en kraftspolningsmaskin bör rengöringen vara klar inom en timme. Använd dynamisk spolning med vanligt vatten tills vattnet är klart. Fyll på systemet med Fernox Protector F1 för långvarigt skydd mot korrosion och kalkavlagringar. I indirekta cylindrar med enkelmatning, t.ex. ”Primatic” eller liknande, måste kemikalier för dricksvatten användas.

"Rengöring av ett centralvärmesystem med Fernox F3 Cleaner och skydd med Fernox F1 Protector kan återställa och upprätthålla systemets effektivitet, vilket resulterar i en gasbesparing på upp till 15 % varje gång du värmer upp ditt rum. Denna besparing motsvarar 110 kg CO2e per typiskt hem per år."*
*oberoende verifierat

# Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Cleaner F3 levereras i flaskor om 500 ml.

Fernox Cleaner F3 klassificeras som ofarligt för människors hälsa, men som med alla kemikalier ska det förvaras utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med rikligt med vatten.

# Specifikation

Färg: Bärnstensfärgad
Lukt: Svagt aromatisk
Form: Flytande
pH (koncentrerad): 6,4
pH (vid användning) 6,5–7,7
SG: 1,145 vid 20 °C

Copyright Fernox © 2026

# Volymmått och streckkoder

| | | | |
|---|---|---|---|
| Streckkod EAN | 5014551577909 | OCU-streckkod | 05014551577947 |
| Vikt per enhet (kg) | 0.6 | Ytterkartongens vikt (kg) | 6.13 |
| Enhetshöjd (mm) | 182 | Ytterkartongens höjd (mm) | 195 |
| Enhetsbredd (mm) | 88 | Ytterkartongens bredd (mm) | 268 |
| Djup per enhet (mm) | 52 | Ytterkartongens djup (mm) | 182 |

# Säkerhetsdatablad (SE-EN-GB)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/43/7d/b5/67/67b57d43941bdb08a4d69af0/57790-SE-GB.pdf

# Säkerhetsdatablad (SE-SE)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/43/7d/b5/67/67b57d43941bdb08a4d69aef/57790-SE-SE_o3gwuh.pdf

| | |
|---|---|
| Senast ändrad | 2026-10-01T08:31:21.473000 |

Copyright Fernox © 2026