62555 - Cleaner F3 10 Litre

Limpiador universal diseñado para su uso en sistemas HVAC y comerciales ligeros de calefacción y refrigeración, Cleaner F3 se puede utilizar para la limpieza previa a la puesta en servicio de nuevos sistemas, ya que elimina residuos de fundente, aceite/grasa y otros desechos de la instalación. Cleaner F3 también se puede utilizar para eliminar lodos, incrustaciones y otros residuos que circulan en los sistemas ya contaminados; se mejora así la eficiencia y se evitan daños a los componentes del sistema. Este limpiador de alto rendimiento y rápida acción es compatible con todos los metales y materiales comúnmente usados en los sistemas de calefacción y refrigeración, incluso acero y aluminio. Diez litros de producto tratan un sistema de hasta 2000 litros, con una dosis de 0,5 %.

- Limpiador universal, de pH neutro, para la limpieza previa a la puesta en servicio de sistemas HVAC nuevos y existentes y sistemas comerciales ligeros de calefacción.
- Especialmente formulado para eliminar fundentes, aceites, grasas y óxidos de hierro líderes del mercado, además de otros desechos del sistema, de manera rápida y eficiente
- Se recomienda dejar en el sistema hasta una semana, en condiciones de funcionamiento.
- Limpiador inhibido diseñado para proteger el sistema durante la limpieza.
- Contiene tecnología dispersante de acción rápida que es adecuada para todo tipo de agua: dura, blanda, ablandada artificialmente y desmineralizada.
- Fórmula sin espuma que se elimina fácilmente del sistema después del uso, ahorrando tiempo en el sitio.

Solicitud

Para obtener resultados óptimos, debe ser posible drenar por completo todo el sistema. Cleaner F3 se debe dosificar a una concentración de 0,5 %. El producto se puede introducir en el sistema mediante un elemento adecuado, como un recipiente dosificador. Para la limpieza previa a la puesta en servicio, haga circular Cleaner F3 en el sistema durante una hora como mínimo, a temperatura normal de funcionamiento. Para eliminar el lodo de los sistemas existentes, haga circular el limpiador en condiciones normales de funcionamiento, hasta 7 días, hasta que se haya logrado un flujo aceptable en el sistema. Es posible que se necesiten aplicaciones adicionales/repetidas de Cleaner F3 si hay exceso de lodo en el sistema. Drene y enjuague con agua fría hasta que el agua esté limpia y Cleaner F3 se haya enjuagado. Por último, agregue un inhibidor Fernox adecuado, tal como Protector F1, para evitar más daño por corrosión y depósitos de incrustaciones.

Copyright Fernox © 2026

Embalaje, manipulación y seguridad

Fernox Cleaner F3 se suministra en contenedores de 10 litros. Fernox Cleaner F3 está clasificado como no peligroso, aunque como todos los productos químicos: se debe mantener fuera del alcance de los niños. No se debe mezclar con otros productos químicos. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague de inmediato con abundante agua.

Especificaciones

Color: Ámbar
Olor: Débilmente aromático
Presentación: Líquido
pH (conc.): 6,6
pH (en uso) de 6,5 a 7,7
SG: 1,116 a 20 °C

Medición volumétrica y códigos de barras

Barcode EAN	5014551625556	Código de barras de la OCU	
Peso por unidad (kg)	12.0	Peso del embalaje exterior (kg)	12.0
Altura de una unidad (mm)	310	Altura de la caja exterior (mm)	310
Ancho de una unidad (mm)	230	Ancho de la caja exterior (mm)	230
Profundidad de una unidad (mm)	205	Profundidad de la caja exterior (mm)	205

Ficha de datos de seguridad (ES-GB)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/e2/7a/b5/67/67b57ae2941bdb08a4d682da/62555-ES-GB.pdf

Ficha de datos de seguridad (ES-ES)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/d0/82/af/67/67af82d00ed1b0d2b873c157/62555-ES-ES.pdf

Última modificación	2026-10-01T08:31:21.474000

Copyright Fernox © 2026