62556 - Leak Sealer F4 10 Litre

Leak Sealer F4 es un sellador de fugas internas desarrollado para su uso en sistemas HVAC y comerciales ligeros de calefacción y refrigeración para sellar fugas y derrames pequeños e inaccesibles que pueden causar pérdida de presión y avería de la caldera. Una vez dispersado por el sistema, el producto encuentra el área de entrada del oxígeno y forma un polímero que sella el agujero. Efectivo entre 1 y 24 horas después de la aplicación, se ha demostrado que la eficiencia de sellado única de este producto químico de tratamiento de agua líder en el mercado previene bloqueos o restricciones de los componentes vulnerables del sistema, como bombas, salidas de ventilación y dispositivos de seguridad. Una fuga se puede sellar de manera rápida y eficiente sin necesidad de un drenaje completo del sistema. Diez litros de producto tratan un sistema de hasta 2000 litros, con una dosis de 0,5 %.

- Formulación basada en emulsión de silicio diseñada para migrar a los lados de la tubería para taponar fugas y derrames microscópicos e inaccesibles en sistemas HVAC y comerciales ligeros.
- Se elimina la necesidad de un drenaje completo del sistema
- Se ha demostrado su eficacia entre 1 y 24 horas después de la aplicación.
- Resuelve los problemas de pérdida de presión de manera rápida y eficiente con mínima intervención.
- Seguro de usar: no provoca bloqueos en las tuberías o componentes delicados de las calderas como bombas, salidas de ventilación o intercambiadores de calor.
- Se dispersa rápidamente por el sistema, encuentra el área de entrada del oxígeno y forma un polímero que sella el agujero.

Solicitud

La concentración que se recomienda para el uso del producto es 0,5 % para tratar un sistema de 2000 litros. Fernox Leak Sealer F4 10L se puede introducir en el sistema mediante un elemento adecuado, como un recipiente dosificador. Para asegurar la rápida dispersión, drene el sistema de forma parcial para introducir la cantidad requerida de Fernox Leak Sealer F4 10L. El producto es efectivo entre 1 y 24 horas después de la aplicación y no es necesario eliminarlo del sistema.

Embalaje, manipulación y seguridad

Fernox Leak Sealer F4 10L se suministra en contenedores de 10 litros.

Fernox Leak Sealer F4 está clasificado como no peligroso, aunque como todos los productos químicos se debe mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague de inmediato con abundante agua.

Copyright Fernox © 2026

Especificaciones

Fernox Leak Sealer F4 es una emulsión de polímero.
Color: Blanquecino
Olor: Débil
Presentación: Líquido viscoso
pH (conc.): de 5,0 a 7,0
pH (en uso): de 7,0 a 8,5
SG: 1,0 a 20 °C

Medición volumétrica y códigos de barras

Barcode EAN	5014551625563	Código de barras de la OCU	
Peso por unidad (kg)	12.0	Peso del embalaje exterior (kg)	12.0
Altura de una unidad (mm)	310	Altura de la caja exterior (mm)	310
Ancho de una unidad (mm)	230	Ancho de la caja exterior (mm)	230
Profundidad de una unidad (mm)	205	Profundidad de la caja exterior (mm)	205

Ficha de datos de seguridad (ES-GB)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/e0/7a/b5/67/67b57ae0941bdb08a4d68277/62556-ES-GB.pdf

Ficha de datos de seguridad (ES-ES)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/d0/82/af/67/67af82d00ed1b0d2b873c153/62556-ES-ES.pdf

Última modificación	2026-10-01T08:31:21.474000

Copyright Fernox © 2026