62557 - Protector+ Filter Fluid F9 10 Litre

Přípravek Protector+ Filter Fluid F9 je vylepšený inhibitor obsahující dispergační technologii. Zajišťuje vynikající ochranu proti korozi, inhibici vodního kamene a regulaci pH v systémech HVAC a lehkých komerčních systémech vytápění a chlazení. Tento jedinečný balíček inhibitorů, určený pro použití s jedním z komerční řady in-line systémových filtrů Fernox nebo podobných filtrů, obsahuje aktivní dispergační činidlo, který napomáhá bezpečnému zachycení zbytků koroze, vodního kamene a dalších systémových nečistot přes filtr. Inovativní složení prodlužuje životnost systému a udržuje optimální účinnost. Protector+ Filter Fluid F9 je kompatibilní se všemi ostatními komerčními produkty Fernox a je vhodná pro použití se všemi materiály a kovy běžně používanými v topných a chladicích systémech, včetně oceli a hliníku. Jeden 10l přípravek ošetří při dávkování 0,5 % systém o objemu až 2 000 l.

- Unikátní balení inhibitoru s dispergačním činidlem navrženým pro odchyt a přenos nečistot cirkulujících v systému do in-line filtru pro bezpečný sběr a likvidaci.
- Musí se používat pouze ve spojení se systémovým filtrem.
- Nabízí špičkovou ochranu před korozí a vodním kamenem v kombinovaných kovových systémech vytápění a chlazení (HVAC) zahrnující ocelové a hliníkové prvky.
- Určeno k trvalému ponechání v systému. Větší čistota potrubí a zachování optimálních průtoků vede k efektivnímu chodu systému. Snižuje riziko neplánovaných odstávek systému.
- Vylepšené pufrování pH, které zajišťuje stabilizaci hladiny pH vody v systému v optimálním rozmezí pH 7–8,5.
- Vysoce výkonný, netoxický a s nízkým dopadem na životní prostředí, se schválením NSF CIAS a Belgaqua.

Balení, manipulace a bezpečnost

Přípravek Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L se dodává v 10l nádobách.

Přípravek Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L není klasifikován jako nebezpečný, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. Nekombinujte s jinými chemikáliemi. V případě styku s očima nebo kůží okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Copyright Fernox © 2026

Technické parametry

Barva: Světle žlutá
Zápach: Aromatický (slabý)
Skupenství: Čirá kapalina
pH (konc.): 8,3
pH (0,5% roztok): 7,85–8,5
Hustota: 1,112 při 20 °C

Objemové měření a čárové kódy

Čárový kód EAN	5014551625570	Čárový kód OCU	
Hmotnost jednoho kusu (kg)	12.0	Hmotnost vnějšího kartonu (kg)	12.0
Výška jednoho kusu (mm)	310	Výška vnějšího kartonu (mm)	310
Šířka jednoho modulu (mm)	230	Šířka vnějšího kartonu (mm)	230
Hloubka jednoho modulu (mm)	205	Hloubka vnějšího kartonu (mm)	205

Bezpečnostní list (CZ-CZ)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/de/7a/b5/67/67b57ade941bdb08a4d68227/62557-CZ-CZ_mlt7kt.pdf

Bezpečnostní list (CZ-EN-CZ)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/de/7a/b5/67/67b57ade941bdb08a4d68225/62557-CZ-GB.pdf

Poslední změna	2026-10-01T08:31:21.474000

Copyright Fernox © 2026