62724 - Cleaner F3 265ml

Fernox Cleaner F3 265 ml är ett universellt, snabbverkande och effektivt pH-neutralt rengöringsmedel för centralvärmesystem. Den är utformad för att ta bort skräp, slam och kalkavlagringar från befintliga system. Det återställer värmeeffektiviteten och eliminerar pannljud. Utformad för rengöring av nya installationer före idrifttagning, genom att avlägsna flödesrester och annat skräp för att förlänga systemets livslängd.

Denna 265 ml produkt ingår i det beprövade och testade Fernox Cleaner-sortimentet och ger mindre förpackningar och avfall utan att kompromissa med hög prestanda, kvalitet och användarvänlighet. Denna behändigt tilltagna flaska kan behandla ett genomsnittligt 100-literssystem eller 12 radiatorer och kan doseras via ett TF1-filter.

Cleaner F3 kan användas för alla typer av rengöringsmetoder; manuella eller magnetiska spolningar och för kraftigt slammade system kan Cleaner F3 användas tillsammans med en powerflushing-enhet.

Rengöring av ett centralvärmesystem med Fernox Cleaner F3 och skydd med Fernox Protector F1 kan återställa och bibehålla systemets effektivitet, vilket ger en gasbesparing på upp till 15 % varje gång du värmer upp ditt rum.

- Tar bort slam, kalkavlagringar och installationsskräp
- Lämplig för användning på nya och befintliga system för att optimera effektiviteten
- Kompatibel med alla typer av metall och material som normalt används i värmesystem, inklusive aluminium
- En återvinningsbar flaska behandlar upp till 100 liter systemvatten (12 radiatorer) och motsvarande 190m2 av golvvärmesystem. Mindre volymprodukt – mindre förpackningsavfall och lägre miljöpåverkan.
- Kan enkelt doseras via valfritt Fernox TF1-filter
- pH-neutral, ofarlig formulering

Copyright Fernox © 2026

Ansökan

En enda dos Fernox Cleaner F3 265 ml räcker för att rengöra ett genomsnittligt hushållsvärmesystem på 100 liter, upp till 12 radiatorer eller 190 kvadratmeter golvvärme. Ytterligare/upprepade appliceringar av Cleaner F3 kan vara nödvändiga för större system eller om systemen är kraftigt igenslammade. Alternativt kan Power Cleaner F8 användas för kraftigt igenslammade system.

Töm först hela systemet och fyll på med vanligt vatten. För bästa resultat bör hela systemet, inklusive radiatorer med droppmatning där sådana finns, kunna tömmas helt. Helst bör fullborrade slidventiler med slangkopplingar tillhandahållas tillfälligt för detta ändamål. Motoriserade och termostatstyrda ventiler måste ställas in så att ingen del av systemet är avstängt under rengöring eller sköljning. Avloppsvatten måste ledas till avloppsbrunnen och inte till dagvattenbrunnen. För öppna ventilerade system, tillsätt Cleaner F3 via huvudtanken. För slutna system, tillsätt via en lämplig doseringspunkt eller använd Fernox Cleaner F3 Express 400 ml.

Fernox Cleaner F3 kan också användas tillsammans med en kraftspolningsenhet. I detta fall, se enhetstillverkarens anvisningar. Vid rengöring av nya system före idrifttagning ska Fernox Cleaner F3 cirkuleras i minst en timme vid normal driftstemperatur. Vid rengöring av befintliga system bör slam och skräp också spridas inom en timme vid normal driftstemperatur. För att ta bort härdade järnoxider och kalkavlagringar kan rengöringstiden dock förlängas till upp till en vecka under normal uppvärmningscykel. Om en radiator fortfarande har en kall fläck efter en timme, öka flödet genom radiatorn genom att stänga ventilerna på de andra radiatorerna.

I vissa fall kan en extra eller upprepad dos av Cleaner F3 vara nödvändig. Töm och spola noggrant, minst två gånger, tills vattnet är klart. När Cleaner F3 används med en kraftspolningsmaskin bör rengöringen vara klar inom en timme. Använd dynamisk spolning med vanligt vatten tills vattnet är klart. Fyll på systemet med Fernox Protector F1 för långvarigt skydd mot korrosion och kalkavlagringar. I indirekta cylindrar med enkelmatning, t.ex. "Primatic" eller liknande, måste kemikalier för dricksvatten användas.

"Rengöring av ett centralvärmesystem med Fernox F3 Cleaner och skydd med Fernox F1 Protector kan återställa och upprätthålla systemets effektivitet, vilket resulterar i en gasbesparing på upp till 15 % varje gång du värmer upp ditt rum. Denna besparing motsvarar 110 kg CO2e per typiskt hem per år."*
*oberoende verifierat

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Cleaner F3 levereras i flaskor om 265 ml.

Fernox Cleaner F3 klassificeras som ofarligt för människors hälsa, men som med alla kemikalier ska det förvaras utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med rikligt med vatten.

Specifikation

Färg: Bärnstensfärgad
Lukt: Svagt aromatisk
Form: Flytande
pH (koncentrerad): 6,7
pH (vid användning) 6,5–7,7
SG: 1,195 vid 20 °C

Copyright Fernox © 2026

Volymmått och streckkoder

Streckkod EAN	5014551627246	OCU-streckkod	05014551003873
Vikt per enhet (kg)	0.36	Ytterkartongens vikt (kg)	3.62
Enhetshöjd (mm)	148	Ytterkartongens höjd (mm)	178
Enhetsbredd (mm)	60	Ytterkartongens bredd (mm)	241
Djup per enhet (mm)	47	Ytterkartongens djup (mm)	127

Säkerhetsdatablad (SE-EN-GB)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/5c/7a/b5/67/67b57a5c941bdb08a4d67dc5/62724-SE-GB.pdf

Säkerhetsdatablad (SE-SE)

https://plytix-files.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/5c/7a/b5/67/67b57a5c941bdb08a4d67dc2/62724-SE-SE.pdf

Senast ändrad	2026-10-01T08:31:21.474000

Copyright Fernox © 2026